

INSTRUKCJA OBSŁUGI

RetractaSafe 250

Kod fabryczny 0-0-0-0

Aby zmienić fabryczne ustawienie (0-0-0-0) na własne:

1. Wciśnij przycisk nr 1.
2. Naciśnij metalową główkę zapięcia aż usłyszysz „click”.
3. Wpisz własną kombinację szyfru, zapamiętaj ustawienie.
4. Naciśnij przycisk nr 4 i wyciągnij stalową linkę z Retractora (usłyszysz „click”).
5. Twoja kombinacja szyfru została zapamiętana

Aby zablokować Retractor:

1. Wpisz własną, ustawioną wcześniej kombinację szyfru.
2. Naciśnij przycisk nr 4 i wyciągnij stalową linkę.
3. Włóż metalową główkę zapięcia do portu blokującego(nr 6), usłyszysz „click”.
4. Zmień kombinację szyfru na przypadkową. Retractor został zablokowany.

Aby odblokować Retractor:

1. Wpisz własną, ustawioną wcześniej kombinację szyfru.
2. Naciśnij przycisk nr 7, usłyszysz „click”.
3. Naciśnij przycisk nr 4, ostrożnie zwiń stalową linkę.

Ostrzeżenie:

Należy zachować szczególną ostrożność podczas zwijania stalowej linki.

